



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## BS50-2i, BS60-2i, BS70-2i

Apisonadores de dos tiempos



Mayor confort: apisonador a dos tiempos con lubricación de aceite por separado

El apisonador a dos tiempos de la serie i dispone de todas las ventajas convencionales de los apisonadores a dos tiempos de Wacker Neuson. Además, gracias a la lubricación de aceite por separado facilitan el trabajo: gracias a los dos depósitos separados para combustible y aceite de dos tiempos ya no es necesario realizar ninguna mezcla. Los líquidos se introducen por separado, y el sistema de lubricación de aceite patentado realiza automáticamente la proporción de mezcla correcta. Gracias a este sistema se optimiza el proceso de combustión y se reducen sus residuos. Los apisonadores de la serie i están disponibles en tres categorías de peso.

- Un llenado del depósito proporciona hasta 100 horas de funcionamiento
- Detención automática por falta de aceite
- Detención automática tras 10 minutos en punto muerto
- Sistema de filtración de aire de cuatro niveles con prefiltro ciclónico: filtro de alta calidad con una gran capacidad. El acceso para el mantenimiento es muy sencillo.
- El sistema incluye un filtro de "última oportunidad" que protege el motor durante el mantenimiento del filtro de aire.



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Datos técnicos

	BS 50-2i	BS 60-2i	BS 70-2i
<b>Características operativas</b>			
Peso de servicio kg	59	66	74
Tamaño de pisón (AxL) * mm	280 x 330	280 x 330	280 x 330
L x A x H mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Régimen de percusión máx. 1/min	700	700	650
Elevación en el pisón mm	64,3	80	65
Velocidad de trabajo m/min	9,5	9,8	8,9
Rendimiento superficial Compaction m <sup>2</sup> /h	159	164	148
<b>Datos del motor group extra</b>			
Tipo de motor	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire
Fabricante del motor	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Motor	WM 80	WM 80	WM 80
Cilindrada cm <sup>3</sup>	80	80	80
Consumo de combustible l/h	1	1,2	1,3
Rendimiento de servicio Max rated Power ISO 3046-1 kW	1,7	1,8	2
a revoluciones 1/min	4.400	4.400	4.400
Capacidad del depósito (combustible) l	3	3	3
Capacidad del depósito (aceite) l	1,3	1,3	1,3
Mezcla de gasolina y aceite Ratio	120:1	120:1	120:1

\*Insertos de apisonado disponibles en varios anchos.

### Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.